



1. Описание продукта

Свободная от пигментов добавка на базе золь-силиката для KEIM Design-Lasur.

2. Области применения

KEIM Design –Base используется в качестве лессирующей добавки в KEIM Design-Lasur для достижения желаемой прозрачности при идеальной вязкости обработки и толщине слоя.

3. Характеристики продукта

С помощью 1-3 лессирующих покрытий с KEIM Design-Lasur и KEIM Design-Base возможно реализовать индивидуальные прозрачные эффекты. Даже при использовании равного оттенка, с различной степенью разбавления получаются привлекательные эффекты. Использование KEIM Design-Base в качестве добавки в KEIM Design-Lasur позволяет получать прозрачные и минерально матовые лессирующие покрытия при оптимальной вязкости обработки, уменьшенную способность оседания, погодостойкие толщины слоя и удлиненное время обработки.

KEIM Design-Base является:

- силикатной;
- устойчивой к атмосферным воздействиям;
- непигментированной

Характеристики материала:

- Удельный вес: пр. 1,15 г/см³
- Уровень pH: пр. 11,3
- Эквивалент сопротивления диффузии водяного пара толщине воздушного слоя: $sd < 0,01$ м
- Пигментирование: Отсутствует

Оттенок:

Экрю прозрачный, молочный

4. Инструкция по применению

Подготовка основания:

Основание должно быть без пыли и жировых отложений, сухим и впитывающим. Загрязнения, старые уменьшающие адгезий покрытия и отделяющиеся частицы удалить полностью. Для идеального впитывающего лазурного основания необходимо реализовать двухразовое силикатное грунтовочное покрытие (преимущественно с щеткой).

Лессирующее покрытие:

Для лессирующего покрытия необходимо смешивать KEIM Design-Lasur и KEIM Design-Base до желаемого лессирующего эффекта. Разбавление возможно по любому соотношению, в практике оправдывались уровни разбавления от 1:5 до 1:20. (KEIM Design-Fixativ особенно рекомендуется для разбавления высоко прозрачных лазурей и для лазури полного тона (один пигмент)). Подготовленную KEIM Lasur до и во время работы необходимо тщательно перемешивать до гомогенного состояния. Не добавлять воду и другие материалы. Готовая лазурь наносится при помощи подходящей лазурной щетки (например овальная щетка KEIM), по технологии «крест-на-крест». При нанесении лазури является важным работать плавно, чтобы избежать стыки.

Указание:

Системные компоненты KEIM Design-Lasur, KEIM Design-Lasur, KEIM Design-Base и KEIM Design-Fixativ можно смешивать между собой в любом желаемом соотношении. KEIM Design-Base обеспечивает красивую прозрачность покрытия при идеальной рабочей консистенции и толщине слоя. Design-Fixativ позволяет получить блестящие, цветные лазури с высокой прозрачностью.

Условия нанесения:

Температура окружающего воздуха и основания: от 5°C до 30°C. Работать исключительно при сухой погоде. Не наносить лазурь под воздействием прямых солнечных лучей, на нагретое под солнцем основание и при сильном ветре. Защищать свежеекрашенные поверхности от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя.

Время высыхания:

Между нанесением грунтовочных и окрасочных слоев необходимо выдерживать технологический перерыв мин. 12 часов.

Расход:

В зависимости от соотношения в смеси и для одного лессирующего слоя:

пр. 100 мл/м² готовой смеси из KEIM Design-Lasur и KEIM Design-Base.

Данное значение расхода является приблизительным. Точный расход зависит от состояния основания, способа нанесения и может быть определен путем выполнения пробного участка.

Очистка инструментов:

Сразу после применения промыть водой.

5. Форма поставки:

Упаковки: 5 и 20 л.

6. Хранение:

Срок хранения KEIM Design-Base составляет 12 месяцев, если хранение происходит в закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре выше нуля. Защищать от жары и воздействия прямых солнечных лучей. Открытые упаковки тщательно закрыть.

7. Утилизация

ЕС-код утилизации отходов № 08 01 12.

Утилизировать только абсолютно пустую тару.

8. Правила техники безопасности

Принять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для окрашивания (например, стекло, природный камень, керамику, древесину и т. д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования, необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

Код продукта: M-SK 01.

См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.